



DE	Gebruiksaanleitung / Montageanleitung	2
FR	Mode d'emploi / Instructions de montage	2
EN	Instructions for use / assembly instructions	3
IT	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione	3
ES	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	4
NL	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	4
DK	Brugsanvisning / Monteringsvejledning	5
PT	Instruções para uso / Manual de Instalação	5
PL	Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	6
CS	Návod k použití / Montážní návod	6
SK	Návod na použitie / Montážny návod	7
ZH	用户手册 / 组装说明	7
HU	Használati útmutató / Szerelési útmutató	8
FI	Käyttöohje / Asennusohje	8
SV	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	9
LT	Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	9
HR	Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	10
TR	Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	10
RO	Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	11
EL	Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	11
SL	Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	12
ET	Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	12
LV	Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	13
SR	Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	13
NO	Bruksanvisning / Montasjeveiledning	14
SQ	Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit	14
RU	Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	15
BG	Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж	16
AR	دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	17



Raindance Select E 150
26551000 / 26551400



Raindance Select E 120
26521000 / 26521400



Raindance Select S 120
26531000 / 26531400



Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ Do not allow the streams of the shower touch sensitive body parts (such as your eyes). An adequate distance must be kept between the shower and you.
- ⚠ The shower may only be used for bathing, hygiene and body cleansing purposes.

Installation Instructions

- The mesh washer must be insert to protect the overhead shower against incoming dirt by pipework. Incoming dirt leads to defects or/and can damage parts of the shower; such caused faults voids all liability and guarantee claims.
- For removal of the installed EcoSmart (flow limiter) from the shower, the pressure must be lower than 0.2 MPa. With a pressure of more than 0.2 MPa, the EcoSmart must not be removed.

Technical Data

Operating pressure: max. 0,6 MPa

26521XXX Recommended operating pressure:

0,2 - 0,4 MPa

26551XXX Recommended operating pressure:

0,17 - 0,4 MPa

26531XXX Recommended operating pressure:

0,15 - 0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Hot water temperature: max. 60°C

Thermal disinfection: max. 70°C / 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description

Dimensions (see page 19)



Flow diagram

(see page 19)



Operation (see page 18)



Spare parts (see page 18)



XXX = Colors

000 = chrome plated

400 = chrome plated/white

Cleaning (see page 22) and enclosed brochure



Test certificate (see page 24)



Assembly
see page 18



Descrizione simbolo

Ingombri (vedi pagg. 19)



Diagramma flusso

(vedi pagg. 19)



Procedura (vedi pagg. 18)



Parti di ricambio (vedi pagg. 18)



XXX = Trattamento

000 = cromato

400 = cromato/bianco

Pulitura (vedi pagg. 22) e brochure allegata



Segno di verifica (vedi pagg. 24)



Montaggio
vedi pagg. 18

Indicazioni sulla sicurezza

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Bisogna evitare il contatto fra il getto della doccia e parti del corpo delicate (ad es. gli occhi). Fra il soffione ed il corpo va mantenuta una distanza sufficiente.
- ⚠ La doccia deve essere impiegata solo per il bagno e utilizzo igienico e pulizia del corpo.

Istruzioni per il montaggio

- Per proteggere la soffione doccia da eventuali impurità provenienti dalle tubazioni dell'acqua, deve essere inserito il filtro nell'impugnatura della doccia stessa. Tali impurità possono infatti causare difetti e/o danneggiare parti della doccia; in questo caso la Hansgrohe non risponde dei danni.
- Il limitatore di flusso EcoSmart impiegato può essere rimosso dalla doccia se si ha una pressione sotto 0,2 MPa (2 bar). Mentre l'EcoSmart non può essere rimosso con una pressione maggiore di 0,2 MPa.

Dati tecnici

Pressione d'uso: max. 0,6 MPa

26521XXX Pressione d'uso consigliata: 0,2 - 0,4 MPa

26551XXX Pressione d'uso consigliata: 0,17 - 0,4 MPa




26531XXX Pressione d'uso consigliata: 0,15 - 0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)



Temperatura dell'acqua calda: max. 60°C

Disinfezione termica: max. 70°C / 4 min

Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!







95659000
EcoSmart® 9 l/min



Raindance Select E 120





26521000 / 26521400









Raindance Select S 120






26531000 / 26531400



Raindance Select E 150

26551000 / 26551400







	P-IX	DVGW	SVGW	ACS	WRAS	KIWA	NF
26521000 / 26521400				X			
26531000 / 26531400							
26551000 / 26551400							